

Alle bewegende onderdelen in de stretchhood zijn eenvoudig bereikbaar

Servo techniek toegepast voor de stretchunit en de stretcharmen

De hoos kan indien gewenst tot onder de bodem van de pallet getrokken worden

Servo techniek i.c.m. tandriem voor de verticale beweging van de stretchunit

Horizontaal en verticaal stretchen van de folie resulteert in minimale foliekosten

Ruimtebesparend in verband met minimaal benodigd vloeroppervlak

GO GREEN

Als toonaangevende producent van vooraanstaande verpakkingsoplossingen, biedt Willems Stretch Hooding BV hoge kwaliteit en efficiënte oplossingen voor uw verpakking op pallets.

Technische specificaties:

Palletformaat: 1.200 x 800mm (Euro)
1.200 x 1.000mm (Blok)
Lading afmetingen: 1.300 x 1.100mm
Pallet positionering: ±10mm
Beladen gewicht: 1.500Kg
Capaciteit: tot 120 pallets per uur*
Transporthoogte: 500mm-600mm (standaard 600mm)
Voedingsspanning: 3x400V, 50Hz + aarde + "0"
Diameter folierol: max. 1.000mm
Vloeroppervlak: ca. 3.050 x 4.150 x 3750mm* (lxbxh)
(*afhankelijk van projectspecificaties)

Ladinghoogte: min. 250mm
max. 3.000mm*
Beladingstolerantie: rondom max. 50mm
Transportsnelheid: 12mtr./min.
Geïnstalleerd vermogen: 9,6 KW



Een Willems stretchhoed biedt volledige bescherming tegen vuil, stof en vocht. Een kwalitatief hoogwaardige stretchhoes beschermt uw producten tegen krassen en oppervlaktebeschadiging. Daarbij leveren onze machines een waterdichte stretchhoed verpakking, om de waarde van uw product te kunnen waarborgen.



Onderhoudsarme stretchhoed, het heffen en dalen van de stretchunit gebeurt d.m.v. tandriemen voor zien van een actieve valbeveiliging.



Wij garanderen de beste bescherming voor uw pallets met onze hoogwaardige stretchhoed machine.



Multifunctioneel Touch panel, eenvoudige bediening d.m.v. visualisatie van de componenten van de stretchhoeder.



De Hoeder M stretchhoed is een kosteneffectieve oplossing voor een breed scala aan palletverpakkingen.



Willems
stretch hooding

Nijverheidsstraat 7 • 5531 AA • Bladel • The Netherlands
T: +31 (0) 497 64 58 62

E: info@stretchhoeder.eu W: www.stretchhoeder.com